

Deklaracja właściwości użytkowych

P_10882_15332

Profil krawędziowy do tynkowania wewnątrz

2 mm, główka okrągła, stal aluminiowo-cynkowa

Item No. 10882



Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów budowlanych 305/2011

Obowiązująca norma zharmonizowana	EN 14353
Oznaczenie zgodnie ze standardem	
Nazwa produktu Protektor	Profil krawędziowy do tynkowania wewnątrz
Obszar produktu	0

Identyfikacja poprzez nadruk danych produktu na produktach / opakowaniu / dokumentach

EN 14353

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Charakterystyka	System	Jednostka notyfikowana	Raport klasyfikacyjny
Substancje niebezpieczne			
Reakcja na ogień			
Opór wyciągania zagięcia			

Charakterystyka

Główne cechy	Charakterystyka	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 14353
Reakcja na ogień	A1	EN 14353
Opór wyciągania zagięcia		EN 14353

Producent przeprowadził wstępną próbę produktu (ITT) zgodnie z . Produkt podlega fabrycznej kontroli produkcji (FPC), która spełnia wymagania EN 14353 - .

Działanie produktu wyjaśnione w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiada deklarowanemu występowi. Jedyną odpowiedzialnością za przygotowanie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych jest producent wymieniony w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych.

Podpisany dla producenta i w imieniu producenta:

Dr. Christof Maisch | partner zarządzający, prezes zarządu
Gaggenau, 04.09.2026