

# Deklaracja właściwości użytkowych

Profil wykończeniowy do suchej zabudowy

15 mm GK

Item No. 1132 | 1132\_P\_14650



## Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów budowlanych 305/2011

|                                   |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Obowiązująca norma zharmonizowana | EN 14353                                                              |
| Oznaczenie zgodnie ze standardem  | Hilfsprofil aus Metall EN 14353 - Anschlagprofil - 15,0 - Z275 - 2500 |
| Nazwa produktu Protektor          | Profil wykończeniowy do suchej zabudowy                               |
| Obszar produktu                   | 20                                                                    |

Identyfikacja poprzez nadruk danych produktu na produktach / opakowaniu / dokumentach

**EN 14353 Metalowe pomocnicze i dodatkowe profile do stosowania z płytkami gipsowymi**  
**Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG**  
**8000028**

## System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

| Charakterystyka          | System                       | Jednostka notyfikowana | Raport klasyfikacyjny |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Substancje niebezpieczne | 4                            |                        |                       |
| Reakcja na ogień         | 4, Decyzja Komisji 96/603/EG |                        |                       |
| Opór wyciągania zagięcia |                              |                        |                       |

## Charakterystyka

| Główne cechy             | Charakterystyka | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Substancje niebezpieczne | NPD             | EN 14353                               |
| Reakcja na ogień         | A1              | EN 14353                               |
| Opór wyciągania zagięcia | bestanden       | EN 14353                               |

Producent przeprowadził wstępną próbę produktu (ITT) zgodnie z Metalowe pomocnicze i dodatkowe profile do stosowania z płytkami gipsowymi . Produkt podlega fabrycznej kontroli produkcji (FPC), która spełnia wymagania EN 14353 - Metalowe pomocnicze i dodatkowe profile do stosowania z płytkami gipsowymi.

Działanie produktu wyjaśnione w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiada deklarowanemu występowi. Jedyną odpowiedzialnością za przygotowanie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych jest producent wymieniony w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych.

Podpisany dla producenta i w imieniu producenta:

Dr. Christof Maisch | partner zarządzający, prezes zarządu  
Gaggenau, 30.07.2026