

Deklaracja właściwości użytkowych P_1751_15253

Profil przyłączeniowy do suchej zabudowy

12,5 mm GK

Item No. 1751



Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów budowlanych 305/2011

Obowiązująca norma zharmonizowana	EN 14353
Oznaczenie zgodnie ze standardem	Zusatzprofil aus Metall EN 14353 - Zusatzprofil 2 - 12,5 - Z275 - 3000
Nazwa produktu Protektor	Profil przyłączeniowy do suchej zabudowy
Obszar produktu	20

Identyfikacja poprzez nadruk danych produktu na produktach / opakowaniu / dokumentach

EN 14353 Metalowe pomocnicze i dodatkowe profile do stosowania z płytkami gipsowymi
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
8000028

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Charakterystyka	System	Jednostka notyfikowana	Raport klasyfikacyjny
Substancje niebezpieczne	4		
Reakcja na ogień	4, Decyzja Komisji 96/603/EG		
Opór wyciągania zagięcia			

Charakterystyka

Główne cechy	Charakterystyka	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 14353
Reakcja na ogień	A1	EN 14353
Opór wyciągania zagięcia	bestanden	EN 14353

Producent przeprowadził wstępną próbę produktu (ITT) zgodnie z Metalowe pomocnicze i dodatkowe profile do stosowania z płytkami gipsowymi . Produkt podlega fabrycznej kontroli produkcji (FPC), która spełnia wymagania EN 14353 - Metalowe pomocnicze i dodatkowe profile do stosowania z płytkami gipsowymi.

Działanie produktu wyjaśnione w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiada deklarowanemu występowi. Jedyną odpowiedzialnością za przygotowanie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych jest producent wymieniony w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych.

Podpisany dla producenta i w imieniu producenta:

Dr. Christof Maisch | partner zarządzający, prezes zarządu
Gaggenau, 04.09.2026