

Deklaracja właściwości użytkowych

Profil dylatacyjny do tynków wewnętrznych i zewnętrznych

od 14 mm

Item No. 2297 | 2297_P_14268



Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów budowlanych 305/2011

Obowiązująca norma zharmonizowana	EN 13658-2
Oznaczenie zgodnie ze standardem	Dehnungsfugenprofil
Nazwa produktu Protektor	Profil dylatacyjny do tynków wewnętrznych i zewnętrznych
Obszar produktu	0

Identyfikacja poprzez nadruk danych produktu na produktach / opakowaniu / dokumentach

EN 13658-2

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG

8000028

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Charakterystyka	System	Jednostka notyfikowana	Raport klasyfikacyjny
Substancje niebezpieczne	4		
Reakcja na ogień	4, Decyzja Komisji 96/603/EG	-	

Charakterystyka

Główne cechy	Charakterystyka	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 13658-2
Reakcja na ogień	A1	EN 13658-2

Producent przeprowadził wstępną próbę produktu (ITT) zgodnie z . Produkt podlega fabrycznej kontroli produkcji (FPC), która spełnia wymagania EN 13658-2 - .

Działanie produktu wyjaśnione w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiada deklarowanemu występowi. Jedyną odpowiedzialnością za przygotowanie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych jest producent wymieniony w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych.

Podpisany dla producenta i w imieniu producenta:

Dr. Christof Maisch | partner zarządzający, prezes zarządu
Gaggenau, 26.06.2026