

Deklaracja właściwości użytkowych

Profil dylatacyjny szczelinowy do tynków wewnętrznych

od 10 mm, powierzchnia

Item No. 7541 | 7541_P_13824



Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów budowlanych 305/2011

Obowiązująca norma zharmonizowana	EN 13658-2
Oznaczenie zgodnie ze standardem	
Nazwa produktu Protektor	Profil dylatacyjny szczelinowy do tynków wewnętrznych
Obszar produktu	20

Identyfikacja poprzez nadruk danych produktu na produktach / opakowaniu / dokumentach

EN 13658-2 Metalowe belki tynkowe i profile gipsowe, tynki zewnętrzne

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG

8286000

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Charakterystyka	System	Jednostka notyfikowana	Raport klasyfikacyjny
Substancje niebezpieczne	4		
Reakcja na ogień	4, Decyzja Komisji 2000/147/EG		

Charakterystyka

Główne cechy	Charakterystyka	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 13658-2
Reakcja na ogień	E	EN 13658-2

Producent przeprowadził wstępną próbę produktu (ITT) zgodnie z Metalowe belki tynkowe i profile gipsowe, tynki zewnętrzne . Produkt podlega fabrycznej kontroli produkcji (FPC), która spełnia wymagania EN 13658-2 - Metalowe belki tynkowe i profile gipsowe, tynki zewnętrzne.

Działanie produktu wyjaśnione w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiada deklarowanemu występowi. Jedyną odpowiedzialnością za przygotowanie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych jest producent wymieniony w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych.

Podpisany dla producenta i w imieniu producenta:

Dr. Christof Maisch | partner zarządzający, prezes zarządu

Gaggenau, 24.06.2026