

Deklaracja właściwości użytkowych

Profil dylatacyjny do tynków wewnętrznych i zewnętrznych
od 14 mm, powierzchnia/narożnik
Item No. 7573 | 7573_P_13822



Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów budowlanych 305/2011

Obowiązująca norma zharmonizowana	EN 13658-2
Oznaczenie zgodnie ze standardem	
Nazwa produktu Protektor	Profil dylatacyjny do tynków wewnętrznych i zewnętrznych
Obszar produktu	20

Identyfikacja poprzez nadruk danych produktu na produktach / opakowaniu / dokumentach

EN 13658-2 Metalowe belki tynkowe i profile gipsowe, tynki zewnętrzne
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
8286000

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Charakterystyka	System	Jednostka notyfikowana	Raport klasyfikacyjny
Substancje niebezpieczne	4		
Reakcja na ogień	4, Decyzja Komisji 2000/147/EG		

Charakterystyka

Główne cechy	Charakterystyka	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 13658-2
Reakcja na ogień	E	EN 13658-2

Producent przeprowadził wstępną próbę produktu (ITT) zgodnie z Metalowe belki tynkowe i profile gipsowe, tynki zewnętrzne . Produkt podlega fabrycznej kontroli produkcji (FPC), która spełnia wymagania EN 13658-2 - Metalowe belki tynkowe i profile gipsowe, tynki zewnętrzne.

Działanie produktu wyjaśnione w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiada deklarowanemu występowi. Jedyną odpowiedzialnością za przygotowanie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych jest producent wymieniony w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych.

Podpisany dla producenta i w imieniu producenta:

Dr. Christof Maisch | partner zarządzający, prezes zarządu
Gaggenau, 24.06.2026