

Deklaracja właściwości użytkowych

Wkręt do szybkiego montażu C3-C5 uniwersalny

TN 3,5 x 35 mm

Item No. 58216 | 58216_T_13966



Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów budowlanych 305/2011

Obowiązująca norma zharmonizowana	EN 14566
Oznaczenie zgodnie ze standardem	Schnellbauschraube TB 3,5 x 35
Nazwa produktu Protektor	Wkręt do szybkiego montażu C3-C5 uniwersalny
Obszar produktu	21

Identyfikacja poprzez nadruk danych produktu na produktach / opakowaniu / dokumentach

EN 14566

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG

8424400

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Charakterystyka	System	Jednostka notyfikowana	Raport klasyfikacyjny
Opór wyciągania zagięcia			
Reakcja na ogień	4		

Charakterystyka

Główne cechy	Charakterystyka	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opór wyciągania zagięcia	bestanden	EN 14566
Reakcja na ogień	A1	EN 14566

Producent przeprowadził wstępną próbę produktu (ITT) zgodnie z . Produkt podlega fabrycznej kontroli produkcji (FPC), która spełnia wymagania EN 14566 - .

Działanie produktu wyjaśnione w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiada deklarowanemu występowi. Jedyną odpowiedzialnością za przygotowanie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych jest producent wymieniony w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych.

Podpisany dla producenta i w imieniu producenta:

Dr. Christof Maisch | partner zarządzający, prezes zarządu
Gaggenau, 25.06.2026